

# Handy isolering

Produkt navn	Handy isolering
Produktart	Papirisolering
Teknisk godkendelse	Se dokumentation på <a href="http://www.isodan.dk">www.isodan.dk</a>
Vægt	10 kg pr. pakke
Lambdaværdi	0,037 W/mK
Densitet åben konstruktion, hældning under 15 %	31 kg/m <sup>3</sup> inkl. 10 % sætningstillæg
Brandklasse ved en densitet på 28 - 55 kg/m <sup>3</sup> og tykkelse ≥ 40 mm.	E i henhold til: EN 13501-1:2007
Håndtering og opbevaring Opbevares tørt. Holdes væk fra varmekilder.	Der bør anvendes værnemidler ved udlægning.
<b>Distribueres i Danmark af: ISODAN ApS, Østervej 2, 4960 Holeby</b>	Produceres af: Warmfiber Isolering AB

Kan håndudlægges og fordeles med rive eller lignende. Ideelt til reparation af eksisterende isolering, som ekstra isolering eller i forbindelse med isolering af et mindre område.

Handy isolering er produceret af genbrugspapir samt tilsat additiv, som er brandhæmmende og modvirker råd og svamp.

Forbrugstabel ved manuel udlægning på loft			
Vejledende forbrug i åbne konstruktioner ved en hældning på 0° - 15°			
Højde efter sætning	Højde før sætning	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pakke
100 mm	110 mm	3,10	3,23
150 mm	165 mm	4,65	2,15
200 mm	220 mm	6,20	1,61

**Mere information [www.isodan.dk](http://www.isodan.dk) - tlf. 5460 9006**



# ISODAN®